Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 23:57

Link do produktu: https://comparta24.pl/switch-ethernet-niezarzadzalny-5-portow-p-1645.html



Media konwerter przemysłowy, 10/100Tx, wielomodowy, ST, METU-0201-ST-T, rozszerzona temperatura pracy

Cena brutto	**712,17 zł**
Cena netto	**579,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**METU-0201-ST-T**
Kod producenta	**METU-0201-ST-T**
Producent	**COMPARTA**

Opis produktu

Media konwerter przemysłowy, 10/100Tx, do światłowodu wielomodowego, złącze ST, rozszerzona temperatura pracy

- 1 port 10/100Tx Fast
- 1 port 100Fx
- Przełącznik funkcji Link-Fault-Pass
- Kompaktowa obudowa, małe wymiary
- Ustawienia kontroli transmisji przez Dip-Switch umożliwiają obsługę starszych urządzeń
- Redundantne zasilanie 12-48VDC
- Przekaźnik kontrolny zasilania redundantnego
- Montaż na szynie DIN lub na ścianie
- Wysoka odporność zakłóceniowa EMC testowana wg standardów dla ciężkich warunków przemysłowych
- 5 lat gwarancji

Specyfikacja

Technologia	
Standardy	IEEE 802.3 10BaseT Ethernet IEEE 802.3u 100BaseTX Fast Ethernet
Zasada działania	Store and Forward
Protokół	CSMA/CD
Kontrola przepływu	IEEE 802.3x flow control, back pressure flow control
Bufor pamięci	128K bit
Interfejs	
RJ45	1*10/100BaseT(X), auto negotiation speed, Full/Half duplex mode, and auto MDI/MDI-X connection
Port światłowodowy	1*100Fx złącze ST
Rodzaj światłowodu	wielomodowy
Długość fali	1310nm
Max. długość światłowodu	2 km
LED	Power 1, Power 2, Fault: On/Off Port światłowodowy: On-Link/Flash-data transmitting Port Ethernet: On-Link/Flash-transmisja danych
Kabel sieciowy	10BaseT: 2-pary UTP/STP Cat. 3, 4, 5 cable EIA/TIA-568 100-ohm (100m)100BaseTX: 2-pary UTP/STP Cat. 5 cable EIA/TIA-568 100-ohm (100m)
Zasilanie	
Napięcie zasilania	12-48VDC, Redundantne wejście

Zabezpieczenie przeciążeniowe prądowe	Tak (bezpiecznik slow-blown)
Zaciski zasilania	1 wyjmowany blok zaciskowy, 6-zacisków
Zabezpieczenie przed niewłaściwą polaryzacją	Tak
Pobór mocy	1.92 W
Charakterystyka mechaniczna	
Obudowa	Metal, IP30
Wymiary	26 x 95 x 75 mm (Szer. x Wys. x Głęb.)
Ciężar	0.25kg, z opakowaniem: 0.35kg
Montaż	na szynie DIN, na ścianie
Parametry środowiskowe	
Temperatura pracy	-40°C do 80°C
Temperatura składowania	-40°C do 85°C
Wilgotność względna	5 to 95%, (bez kondensacji)
Normy i certyfikaty	
EMI	FCC Part 15 Subpart B Class A, CE EN 55032 Class A, EN 61000-6-4 Class A
Kompatybilność elektromagnetyczna	CE EN 55024 Class A, EN 61000-6-2 Class A, IEC61000-4-2 (ESD), IEC61000-4-3 (RS), IEC61000-4-4 (EFT), IEC61000-4-5 (Surge), IEC61000-4-6 (CS), IEC61000-4-8 (Magnetic Field)
Upadek	IEC60068-2-32
Udar	IEC60068-2-27
Wibracje	IEC60068-2-6
Środowiskowe	RoHS
CE	tak
Zgodność z NEMA	NEMA TS2 (ITS) – wersja EoT
Gwarancja	5 lat

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj modułu: Media konwerter
Zarządzanie: Niezarządzalny
Prędkość: Fast Ethernet (10/100Tx)
Ilość portów łącznie: 2
Ilość portów do światłowodów: 1 wielomodowy, ST
Ilość portów PoE: Bez portów PoE
Środowisko: Rozszerzona temp. pracy