

Link do produktu: <https://comparta24.pl/switch-ethernet-niezaradzalny-5-portow-p-1653.html>



Media konwerter przemysłowy, Gigabit, jednomodowy, SC, MEGU-0201-S4

Cena brutto	1 215,24 zł
Cena netto	988,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MEGU-0201-S4
Kod producenta	MEGU-0201-S4
Producent	COMPARTA

Opis produktu

Media konwerter przemysłowy, Gigabit, do światłowodu jednomodowego, złącze SC

- 1 port 10/100/1000Tx Gigabit Ethernet
- 1 port światłowodowy 1000X
- Przełącznik funkcji Link-Fault-Pass
- Kompaktowa obudowa, małe wymiary
- Redundantne zasilanie 12-48VDC
- Montaż na szynie DIN lub na ścianie
- Wysoka odporność zakłóceńowa EMC testowana wg standardów dla ciężkich warunków przemysłowych
- 5 lat gwarancji

Specyfikacja

Technologia Standardy

IEEE 802.3 10BaseT Ethernet
IEEE 802.3u 100BaseTX Fast Ethernet
IEEE 802.3ab 1000BaseT
IEEE 802.3z 1000Base-X Gigabit Fiber

Zasada działania

Store and Forward

Protokół

CSMA/CD

Kontrola przepływu

IEEE 802.3x flow control, back pressure flow control

Bufor pamięci

1M bit

Jumbo Frame

10K bajtów

Interfejs

RJ45

1*10/100/1000BaseT(X), auto negotiation speed, Full/Half duplex mode, and auto MDI/MDI-X connection

Port światłowodowy

1*1000X złącze SC

Rodzaj światłowodu

jednomodowy

Długość fali

1310 nm

Max. długość światłowodu

40 km

LED

Zasilanie (PWR): On/Off

Port światłowodowy (GFX): On-Link/Flash-data transmitting

Port Ethernet: On-Link/Flash-transmisja danych

Zasilanie

Napięcie zasilania

12-48VDC, Redundantne wejście

Zabezpieczenie

Tak (bezpiecznik slow-blown)

przeciążeniowe prądowe

Zaciski zasilania

1 wyjmowany blok zaciskowy, 4-zaciski

Zabezpieczenie przed niewłaściwą polaryzacją	Tak
Pobór mocy	2.2 W
Charakterystyka mechaniczna	
Obudowa	Metal, IP30
Wymiary	26 x 95 x 75 mm (Szer. x Wys. x Głęb.)
Ciężar	0.27kg, z opakowaniem: 0.39kg
Montaż	na szynie DIN, na ścianie
Parametry środowiskowe	
Temperatura pracy	-10°C do 70°C
Temperatura składowania	-40°C do 85°C
Wilgotność względna	5 to 95%, (bez kondensacji)
Normy i certyfikaty EMI	FCC Part 15 Subpart B Class A, CE EN 55032 Class A, EN 61000-6-4 Class A
Kompatybilność elektromagnetyczna	CE EN 55024 Class A, EN 61000-6-2 Class A, IEC61000-4-2 (ESD), IEC61000-4-3 (RS), IEC61000-4-4 (EFT), IEC61000-4-5 (Surge) IEC61000-4-6 (CS), IEC61000-4-8 (Magnetic Field)
Upadek	IEC60068-2-32
Udar	IEC60068-2-27
Wibracje	IEC60068-2-6
Środowiskowe	RoHS
CE	tak
Zgodność z NEMA	NEMA TS2 (ITS) - wersja EoT
Gwarancja	5 lat

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj modułu: Media konwerter
Zarządzanie: Niezarządzalny
Prędkość: Gigabit Ethernet (10/100/1000Tx)
Ilość portów łącznie: 2
Ilość portów do światłowodów: 1 jednomodowy, SC
Ilość portów PoE: Bez portów PoE
Środowisko: Standard