

Link do produktu: <https://comparta24.pl/switch-ethernet-niezarzadzalny-5-portow-p-1654.html>



## Media konwerter przemysłowy, Gigabit, jednomodowy SC, MEGU-0201-S4-T, rozszerzona temperatura pracy

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena brutto      | <b>1 268,13 zł</b>    |
| Cena netto       | <b>1 031,00 zł</b>    |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>     |
| Numer katalogowy | <b>MEGU-0201-S4-T</b> |
| Kod producenta   | <b>MEGU-0201-S4-T</b> |
| Producent        | <b>COMPARTA</b>       |

### Opis produktu

**Media konwerter przemysłowy, Gigabit, do światłowodu jednomodowego, złącze SC, rozszerzona temperatura pracy**

- 1 port 10/100/1000Tx Gigabit Ethernet
- 1 port światłowodowy 1000X
- Przełącznik funkcji Link-Fault-Pass
- Kompaktowa obudowa, małe wymiary
- Redundantne zasilanie 12-48VDC
- Montaż na szynie DIN lub na ścianie
- Wysoka odporność zakłóceńowa EMC testowana wg standardów dla ciężkich warunków przemysłowych
- **5 lat gwarancji**

### Specyfikacja

|                                 |                                                                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Technologia Standardy</b>    | IEEE 802.3 10BaseT Ethernet<br>IEEE 802.3u 100BaseTX Fast Ethernet<br>IEEE 802.3ab 1000BaseT<br>IEEE 802.3z 1000Base-X Gigabit Fiber   |
| <b>Zasada działania</b>         | Store and Forward                                                                                                                      |
| <b>Protokół</b>                 | CSMA/CD                                                                                                                                |
| <b>Kontrola przepływu</b>       | IEEE 802.3x flow control, back pressure flow control                                                                                   |
| <b>Bufor pamięci</b>            | 1M bit                                                                                                                                 |
| <b>Jumbo Frame</b>              | 10K bajtów                                                                                                                             |
| <b>Interfejs RJ45</b>           | 1*10/100/1000BaseT(X), auto negotiation speed, Full/Half duplex mode, and auto MDI/MDI-X connection                                    |
| <b>Port światłowodowy</b>       | 1*1000X złącze SC                                                                                                                      |
| <b>Rodzaj światłowodu</b>       | jednomodowy                                                                                                                            |
| <b>Długość fali</b>             | 1310 nm                                                                                                                                |
| <b>Max. długość światłowodu</b> | 40 km                                                                                                                                  |
| <b>LED</b>                      | Zasilanie (PWR): On/Off<br>Port światłowodowy (GFX): On-Link/Flash-data transmitting<br>Port Ethernet: On-Link/Flash-transmisja danych |
| <b>Zasilanie</b>                |                                                                                                                                        |
| <b>Napięcie zasilania</b>       | 12-48VDC, Redundantne wejście                                                                                                          |

|                                                     |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zabezpieczenie przeciążeniowe prądowe</b>        | Tak (bezpiecznik slow-blown)                                                                                                                                                |
| <b>Zaciski zasilania</b>                            | 1 wyjmowany blok zaciskowy, 4-zaciski                                                                                                                                       |
| <b>Zabezpieczenie przed niewłaściwą polaryzacją</b> | Tak                                                                                                                                                                         |
| <b>Pobór mocy</b>                                   | 2.2 W                                                                                                                                                                       |
| <b>Charakterystyka mechaniczna</b>                  |                                                                                                                                                                             |
| <b>Obudowa</b>                                      | Metal, IP30                                                                                                                                                                 |
| <b>Wymiary</b>                                      | 26 x 95 x 75 mm (Szer. x Wys. x Głęb.)                                                                                                                                      |
| <b>Ciężar</b>                                       | 0.27kg, z opakowaniem: 0.39kg                                                                                                                                               |
| <b>Montaż</b>                                       | na szynie DIN, na ścianie                                                                                                                                                   |
| <b>Parametry środowiskowe</b>                       |                                                                                                                                                                             |
| <b>Temperatura pracy</b>                            | -40°C do 80°C                                                                                                                                                               |
| <b>Temperatura składowania</b>                      | -40°C do 85°C                                                                                                                                                               |
| <b>Wilgotność względna</b>                          | 5 to 95%, (bez kondensacji)                                                                                                                                                 |
| <b>Normy i certyfikaty</b>                          |                                                                                                                                                                             |
| <b>EMI</b>                                          | FCC Part 15 Subpart B Class A, CE EN 55032 Class A, EN 61000-6-4 Class A                                                                                                    |
| <b>Kompatybilność elektromagnetyczna</b>            | CE EN 55024 Class A, EN 61000-6-2 Class A, IEC61000-4-2 (ESD), IEC61000-4-3 (RS), IEC61000-4-4 (EFT), IEC61000-4-5 (Surge) IEC61000-4-6 (CS), IEC61000-4-8 (Magnetic Field) |
| <b>Upadek</b>                                       | IEC60068-2-32                                                                                                                                                               |
| <b>Udar</b>                                         | IEC60068-2-27                                                                                                                                                               |
| <b>Wibracje</b>                                     | IEC60068-2-6                                                                                                                                                                |
| <b>Środowiskowe</b>                                 | RoHS                                                                                                                                                                        |
| <b>CE</b>                                           | tak                                                                                                                                                                         |
| <b>Zgodność z NEMA</b>                              | NEMA TS2 (ITS) - wersja EoT                                                                                                                                                 |
| <b>Gwarancja</b>                                    | 5 lat                                                                                                                                                                       |

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rodzaj modułu:** Media konwerter  
**Zarządzanie:** Niezarządzalny  
**Prędkość:** Gigabit Ethernet (10/100/1000Tx)  
**Ilość portów łącznie:** 2  
**Ilość portów do światłowodów:** 1 jednomodowy, SC  
**Ilość portów PoE:** Bez portów PoE  
**Środowisko:** Rozszerzona temp. pracy