

Link do produktu: <https://comparta24.pl/switch-ethernet-niezarzadzalny-5-portow-p-1869.html>



Switch przemysłowy Gigabit Ethernet niezarządzalny, 5 portów, CEGU-0500

Cena brutto	642,06 zł
Cena netto	522,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CEGU-0500
Kod producenta	CEGU-0500
Producent	COMPARTA

Opis produktu

Niezarządzalny switch przemysłowy, 5 portów 10/100/1000Tx

- 5-portów 10/100/1000Tx Gigabit Ethernet
- Redundantne zasilanie, 12-48VDC
- IP30
- Mocna metalowa obudowa
- Temperatura pracy, Standard: -10°C do 65°C
- 5 lat gwarancji

Specyfikacja

Technologia	IEEE 802.3 10BaseT Ethernet
Standardy	IEEE 802.3u 100BaseTX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BaseT
Zasada działania	Store and Forward
Protokół	CSMA/CD
Kontrola przepływu	IEEE 802.3x flow control, back pressure flow control
Właściwości switcha	
Architektura	Back-Plane: Non-Blocking Switching Fabric
Transfer	14,880pps dla Ethernet 148,800pps dla Fast Ethernet 1,488,000pps dla Gigabit Ethernet
Bufor pamięci	4M bit
Wielkość tabeli MAC	8K
Wielkość ramki Jumbo	10K bajtów
Interfejs	
RJ45	5*10/100/1000BaseT(X), auto negotiation speed, Full/Half duplex, autodetekcja MDI/MDI-X
LED	Na porcie Ethernet: On-Link/Flash-data transmitting
Kabel sieciowy	10BaseT: 2-pary UTP/STP Cat. 3, 4, 5 cable EIA/TIA-568 100-ohm (100m) 100BaseTX: 2-pary UTP/STP Cat. 5 cable EIA/TIA-568 100-ohm (100m) 1000BaseTX: UTP/STP Cat.5/5E cable; EIA/TIA-568 100-ohm (100m)
Zasilanie	
Napięcie zasilania	12-48VDC, Redundantne wejście
Zabezpieczenie	Tak (bezpiecznik slow-blown)

przebieżeniowe prądowe

Zaciski zasilania 1 wyjmowany blok zaciskowy, 4-zaciski

Zabezpieczenie przed Tak

niewłaściwą polaryzacją

Pobór mocy 6.6W

Charakterystyka mechaniczna

Obudowa Metal, IP30

Wymiary 26 x 95 x 75 mm (Szer. x Wys. x Głęb.)

Ciężar 0.3kg, z opakowaniem: 0.5kg

Montaż na szynie DIN, na ścianie

Parametry środowiskowe

Temperatura pracy STD: -10°C do 65°C

Temperatura -40°C do 85°C

składowania

Wilgotność względna 5 to 95%, (bez kondensacji)

Normy i certyfikaty

EMI FCC Part 15 Subpart B Class A, CE EN 55032 Class A

Kompatybilność EN 61000-6-2, EN 61000-6-4

elektromagnetyczna

Upadek IEC60068-2-32

Udar IEC60068-2-27

Wibracje IEC60068-2-6

Środowiskowe RoHS2

CE tak

UL tak

Zgodność z NEMA NEMA TS2 (ITS) - wersja EoT

Gwarancja 5 lat

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj modułu: Switch

Zarządzanie: Niezarządzalny

Prędkość: Gigabit Ethernet (10/100/1000Tx)

Ilość portów łącznie: 5

Ilość portów do światłowodów: Bez portów światłowodowych

Ilość portów PoE: Bez portów PoE

Środowisko: Standard