

Link do produktu: <https://comparta24.pl/switch-ethernet-niezarzadzalny-5-portow-p-1879.html>



Switch przemysłowy Ethernet niezarządzalny, Gigabit, 12 portów, 4 SFP, EGU-1204-SFP

Cena brutto	1 526,43 zł
Cena netto	1 241,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	EGU-1204-SFP
Kod producenta	EGU-1204-SFP
Producent	COMPARTA

Opis produktu

Niezarządzalny switch przemysłowy, 12 portów Gigabit

5*10/100/1000Tx + 4*100/1000 SFP, zasilanie 12-48VDC

- 8 portów 10/100/1000Tx Gigabit Ethernet
- 4 porty SFP 100/1000
- Redundantne zasilanie 12-48VDC
- Przełącznik kontroli zasilania
- Metalowa obudowa IP30
- Montaż na szynie DIN lub na ścianie
- Temperatura pracy, Standard: -10°C ~ 65°C, EOT: -40°C ~ 75°C
- 5 lat gwarancji

Specyfikacja

Technologia Standardy

IEEE 802.3 10Base-T Ethernet
IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet
IEEE 802.3ab 1000Base-T
IEEE 802.3z 1000Base-X Gigabit Fiber

Zasada działania Protokół

Store and Forward
CSMA/CD

Kontrola przepływu

IEEE 802.3x flow control, back pressure flow control

Właściwości switcha

Architektura

Back-Plane: Non-Blocking Switching Fabric 14 Gbps

Transfer

14,880pps dla Ethernet
148,800pps dla Fast Ethernet
1,488,000pps dla Gigabit Ethernet

Bufor pamięci

4 Mbits

Jumbo Frame

9,6 KB

Wielkość tabeli

8K

MAC

Interfejs

RJ45

8*10/100/1000 Base-T(X)
Auto-Negotiation, Full/Half Duplex,

Porty światłowodowe	Auto-MDI/MDI-X 4*100/1000 SFP
Długość fali LED	Zależy od rodzaju modułu SFP Systemowe: Power 1, Power 2, Fault Na porcie Ethernet: On-Link/Flash-data transmitting SFP: Link/Active
Kabel sieciowy	10BaseT: 2-pair UTP/STP Cat. 3, 4, 5 cable EIA/TIA-568 100-ohm (100m) 100BaseTX: 2-pair UTP/STP Cat. 5 cable EIA/TIA-568 100-ohm (100m) 1000BaseTX: UTP/STP Cat.5/5E cable; EIA/TIA-568 100-ohm (100m)
Zasilanie	
Napięcie zasilania	12-48VDC, Redundantne wejście
Zabezpieczenie przeciążeniowe prądowe	Tak (bezpiecznik slow-blown)
Zaciski zasilania	1 wyjmowany blok zaciskowy, 6-zacisków
Zabezp. przed niewłaściwą polaryzacją	Tak
Pobór mocy	12W przy pełnym obciążeniu
Charakterystyka mechaniczna	
Obudowa	Metal, IP30
Wymiary	46 x 142 x 99 mm (Szer. x Wys. x Głęb.)
Ciężar	1.36kg, z opakowaniem: 1.56kg
Montaż	na szynie DIN, na ścianie
Parametry środowiskowe	
Temperatura pracy	-10°C do 65°C (STD)
Temperatura składowania	-40°C do 85°C
Wilgotność względna	5 to 95%, (bez kondensacji)
Normy i certyfikaty	
EMI	FCC Part 15 Subpart B Class A,CE EN55032
Kompatybilność elektromagnetyczna	IEC61000-4-2 (ESD), IEC61000-4-3 (RS), IEC61000-4-4 (EFT), IEC61000-4-5 (Surge), IEC61000-4-6 (CS), IEC61000-4-8 (Magnetic Field)
Upadek	IEC60068-2-32
Udar	IEC60068-2-27
Wibracje	IEC60068-2-6
Środowiskowe	RoHS
CE	tak
UL	tak
Gwarancja	5 lat

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj modułu: Switch
Zarządzanie: Niezarządzalny
Prędkość: Gigabit Ethernet (10/100/1000Tx)
Ilość portów łącznie: 12
Ilość portów do światłowodów: 4 SFP
Środowisko: Standard