

Link do produktu: <https://comparta24.pl/switch-ethernet-niezarzadzalny-5-portow-p-1898.html>



Switch przemysłowy Ethernet niezarządzalny PoE+, Gigabit, 8 portów, PGU-0800

Cena brutto	1 367,76 zł
Cena netto	1 112,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PGU-0800
Kod producenta	PGU-0800
Producent	COMPARTA

Opis produktu

Niezarządzalny switch przemysłowy, 8 portów Gigabit, PoE+

8*10/100/1000Tx, 8*PoE Injector (30W/Port), zasilanie 48-55VDC

- 8 portów 10/100/1000Tx Gigabit Ethernet zgodne z IEEE 802.3at PoE+ (30W/Port)
- Budżet mocy PoE Max. 240W
- Redundantne zasilanie, 48-55VDC
- Małe wymiary i solidna metalowa obudowa IP30
- Bez wentylatora
- Montaż na szynie DIN lub na ścianie
- Temperatura pracy -10°C ~ 65°C
- 5 lat gwarancji

Specyfikacja

Technologia

Standardy IEEE 802.3 10BaseT Ethernet, IEEE 802.3u 100BaseTX Fast Ethernet
IEEE 802.3ab 1000BaseT, IEEE 802.3af/at PoE PSE

Zasada działania Store and Forward

Protokół CSMA/CD

Kontrola przepływu IEEE 802.3x flow control, back pressure flow control

Właściwości switcha

Architektura Back-Plane: Non-Blocking Switching Fabric

Transfer 14,880pps dla Ethernet
148,800pps dla Fast Ethernet
1,488,000pps dla Gigabit Ethernet

Back-Plane 16 Gbps

(Switching Fabric)

Bufor pamięci 4M bit

Jumbo Frame 9,6K bajtów

Wielkość tabeli 8K

MAC

Interfejs

RJ45 8*10/100/1000BaseT(X) z 4* PoE+,
auto negotiation speed, Full/Half
duplex mode, auto MDI/MDI-X
connection

Piny PoE V+, V+, V-, V-, dla pinów 1, 2, 3, 6
(Endspan, MDI Alternative A)

LED Systemowe: Power 1, Power 2,
Fault,
Na porcie Ethernet: On-Link/Flash-
data transmitting,

Kabel sieciowy PoE: On-connected to PD devices
10BaseT: 2-pair UTP/STP Cat. 3, 4, 5
cable EIA/TIA-568 100-ohm
(100m)100BaseTX: 2-pair UTP/STP
Cat. 5 cable EIA/TIA-568 100-ohm
(100m)1000BaseTX: UTP/STP
Cat.5/5E cable; EIA/TIA-568
100-ohm (100m)

Zasilanie

Napięcie zasilania 48-55VDC, Redundantne wejście

Zabezpieczenie Tak (bezpiecznik slow-blown)

przeciążeniowe

prądowe

Zaciski zasilania 1 wyjmowany blok zaciskowy,
6-zacisków

Zabezp. przed Tak

niewłaściwą

polaryzacją

Wyjście zasilające 30W max. na każdy port PoE

PoE

Pobór mocy 11W dla systemu

Max. budżet mocy 240W

PoE

Charakterystyka mechaniczna

Obudowa Metal, IP30

Wymiary 30 x 142 x 99 mm (Szer. x Wys. x
Głęb.)

Ciężar 0.698kg, z opakowaniem: 0.844kg

Montaż na szynie DIN, na ścianie

Parametry środowiskowe

Temperatura pracy STD: -10°C do 65°C

Temperatura -40°C do 85°C

składowania

Wilgotność 5 to 95%, (bez kondensacji)

względna

Normy i certyfikaty

EMI FCC Part 15 Subpart B Class A, CE
EN55032/EN61000-6-4 Class A

Kompatybilność ele CE EN55035//EN61000-6-2:

ktromagnetyczna IEC61000-4-2 (ESD), IEC61000-4-3
(RS), IEC61000-4-4
(EFT), IEC61000-4-5 (Surge),
IEC61000-4-6 (CS), IEC61000-4-8
(Magnetic Field)

Upadek IEC60068-2-32

Udar IEC60068-2-27

Wibracje IEC60068-2-6

Środowiskowe RoHS

CE tak

UL tak

Gwarancja 5 lat

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj modułu: Switch

Zarządzanie: Niezarządzalny

Prędkość: Gigabit Ethernet (10/100/1000Tx)

Ilość portów łącznie: 8

Ilość portów do światłowodów: Bez portów światłowodowych

Ilość portów PoE: 8 PoE+

Środowisko: Standard