

Link do produktu: <https://comparta24.pl/switch-ethernet-niezarzadzalny-5-portow-p-554.html>



Switch przemysłowy Ethernet niezarządzalny, 5 portów, rozszerzona temp., CETU-0500-T

Cena brutto	412,05 zł
Cena netto	335,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CETU-0500-T
Kod producenta	CETU-0500-T
Producent	COMPARTA

Opis produktu

Niezarządzalny switch przemysłowy, 5 portów 10/100Tx, Rozszerzony zakres temperatury pracy

- 5-portów 10/100Tx Fast Ethernet
- Redundantne zasilanie, 12-48VDC
- IP30
- Mocna metalowa obudowa
- Temperatura pracy, EOT: -40°C do 75°C
- 5 lat gwarancji

Specyfikacja

Technologia	IEEE 802.3 10BaseT Ethernet
Standardy	IEEE 802.3u 100BaseTX Fast Ethernet
Zasada działania	Store and Forward
Protokół	CSMA/CD
Kontrola przepływu	IEEE 802.3x flow control, back pressure flow control
Właściwości switcha	
Architektura	Back-Plane: Non-Blocking Switching Fabric
Transfer	14,880pps dla Ethernet
	148,800pps dla Fast Ethernet
Bufor pamięci	448K bit
Wielkość tabeli MAC	1K
Interfejs	
RJ45	5*10/100BaseT(X), auto negotiation speed, Full/Half duplex, autodetekcja MDI/MDI-X
LED	Na porcie Ethernet: On-Link/Flash-data transmitting
Kabel sieciowy	10BaseT: 2-pary UTP/STP Cat. 3, 4, 5 cable
	EIA/TIA-568 100-ohm (100m)100BaseTX: 2-pary UTP/STP Cat. 5 cable EIA/TIA-568 100-ohm (100m)
Zasilanie	
Napięcie zasilania	12-48VDC, Redundantne wejście
Zabezpieczenie	Tak (bezpiecznik slow-blown)
przeciążeniowe prądowe	
Zaciski zasilania	1 wyjmowany blok zaciskowy, 4-zaciski

Zabezpieczenie przed niewłaściwą polaryzacją	Tak
Pobór mocy	1.2W
Charakterystyka mechaniczna	
Obudowa	Metal, IP30
Wymiary	26 x 95 x 75 mm (Szer. x Wys. x Głęb.)
Ciężar	0.3kg, z opakowaniem: 0.45kg
Montaż	na szynie DIN, na ścianie
Parametry środowiskowe	
Temperatura pracy	EOT: -40°C do 75°C
Temperatura składowania	-40°C do 85°C
Wilgotność względna	5 to 95%, (bez kondensacji)
Normy i certyfikaty	
EMI	FCC Part 15 Subpart B Class A, CE EN 55032 Class A
Kompatybilność elektromagnetyczna	EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Upadek	IEC60068-2-32
Udar	IEC60068-2-27
Wibracje	IEC60068-2-6
Środowiskowe	RoHS2
CE	tak
UL	tak
Zgodność z NEMA	NEMA TS2 (ITS) - wersja EoT
Gwarancja	5 lat

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj modułu: Switch
Zarządzanie: Niezarządzalny
Prędkość: Fast Ethernet (10/100Tx)
Ilość portów łącznie: 5
Ilość portów do światłowodów: Bez portów światłowodowych
Ilość portów PoE: Bez portów PoE
Środowisko: Rozszerzona temp. pracy