Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 00:09

Link do produktu: https://comparta24.pl/switch-ethernet-niezarzadzalny-8-portow-p-1766.html



Switch przemysłowy Ethernet niezarządzalny, 16 portów, ETU-1600

Cena brutto	**1 004,91 zł**
Cena netto	**817,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**ETU-1600**
Kod producenta	**ETU-1600**
Producent	**COMPARTA**

Opis produktu

Niezarządzalny switch przemysłowy, 16 portów 10/100Tx

- 16-portów 10/100Tx Fast Ethernet
- Redundantne zasilanie, 12-48VDC
- Przekaźnik kontroli zasilania
- IP30
- Mocna metalowa obudowa
- Temperatura pracy, Standard: -10°C do 65°C
- 5 lat gwarancji

Specifikacja

Technologia	
Standardy	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet, IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet
Zasada działania	Store and Forward
Protokół	CSMA/CD
Kontrola przepływu	IEEE 802.3x flow control, back pressure flow control
Właściwości switcha	
Architektura	Back-Plane: Non-Blocking Switching Fabric
Transfer	14,880pps dla Ethernet 148,800pps dla Fast Ethernet
Bufor pamięci	4 Mbit
Wielkość tabeli MAC	16K
Interfejs	
RJ45	16*10/100BaseT(X), auto negotiation speed, Full/Half duplex, autodetekcja MDI/MDI-X
LED	Power1, Power2, Fault Na porcie Ethernet: On-Link/Flash-data transmitting
Kabel sieciowy	10BaseT: 2-pary UTP/STP Cat. 3, 4, 5 cable EIA/TIA-568 100-ohm (100m) 100BaseTX: 2-pary UTP/STP Cat. 5 cable EIA/TIA-568 100-ohm (100m)
Zasilanie	
Napięcie zasilania	12-48VDC, Redundantne wejście
Zabezpieczenie przeciążeniowe prądowe	Tak (bezpiecznik slow-blown)
Zaciski zasilania	1 wyjmowany blok zaciskowy, 6-zacisków
Zabezpieczenie przed	Tak

niewłaściwą polaryzacją	
Pobór mocy	3,4W
Styk przekaźnika	24V DC, 1A przy obc. rezyst.
Charakterystyka mechaniczna	
Obudowa	Metal, IP30
Wymiary	46 x 142 x 99 mm (Szer. x Wys. x Głęb.)
Ciężar	0.628kg, z opakowaniem: 0.812kg
Montaż	na szynie DIN, na ścianie
Paramerty środowiskowe	
Temperatura pracy	STD: -10°C do 65°C
Temperatura składowania	-40°C do 75°C
Wilgotność względna	5 to 95%, (bez kondensacji)
Normy i certyfikaty	
EMI	FCC Part 15 Subpart B Class A, CE EN55032/EN61000-6-4 Class A
Kompatybilność elektromagnetyczna	CE EN55035/EN61000-6-2 Class A: IEC61000-4-2 (ESD), IEC61000-4-3 (RS), IEC61000-4-4 (EFT), IEC61000-4-5 (Surge), IEC61000-4-6 (CS), IEC61000-4-8 (Magnetic Field)
Upadek	IEC60068-2-32
Udar	IEC60068-2-27
Wibracje	IEC60068-2-6
Środowiskowe	RoHS2
CE	tak
UL	tak
Gwarancja	5 lat

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj modułu: Switch
Zarządzanie: Niezarządzalny
Prędkość: Fast Ethernet (10/100Tx)
Ilość portów łącznie: 16
Ilość portów do światłowodów: Bez portów światłowodowych
Ilość portów PoE: Bez portów PoE
Środowisko: Standard