

Link do produktu: <https://comparta24.pl/switch-ethernet-niezarzadzalny-8-portow-p-558.html>



Switch przemysłowy Ethernet niezarządzalny, 8 portów, antykorozyjny, ETU-0800-CP

Cena brutto	409,59 zł
Cena netto	333,00 zł
Czas wysyłki	4 tygodnie
Numer katalogowy	ETU-0800-CP
Kod producenta	ETU-0800-CP
Producent	COMPARTA

Opis produktu

Niezarządzalny switch przemysłowy, 8 portów 10/100Tx, odporny na korozję

- 8-portów 10/100Tx Fast Ethernet
- Redundantne zasilanie, 12-48VDC
- Przełącznik kontroli zasilania
- DIP-switch kontroli funkcji przełącznika
- IP30
- Mocna metalowa obudowa
- Odporność na korozję
- Temperatura pracy, Standard: -10°C do 65°C
- 5 lat gwarancji

Specyfikacja

Technologia	IEEE 802.3 10BaseT Ethernet
Standardy	IEEE 802.3u 100BaseTX Fast Ethernet
Zasada działania	Store and Forward
Protokół	CSMA/CD
Kontrola przepływu	IEEE 802.3x flow control, back pressure flow control
Właściwości switcha	Back-Plane: Non-Blocking Switching Fabric
Architektura	14,880pps dla Ethernet
Transfer	148,800pps dla Fast Ethernet
Bufor pamięci	448K bit
Wielkość tabeli MAC	2K
Interfejs	5*10/100BaseT(X), auto negotiation speed, Full/Half duplex, autodetekcja MDI/MDI-X
RJ45	Na porcie Ethernet: On-Link/Flash-data transmitting
LED	10BaseT: 2-pary UTP/STP Cat. 3, 4, 5 cable
Kabel sieciowy	EIA/TIA-568 100-ohm (100m)
	100BaseTX: 2-pary UTP/STP Cat. 5 cable EIA/TIA-568 100-ohm (100m)
Zasilanie	

Napięcie zasilania	12-48VDC, Redundantne wejście
Zabezpieczenie przeciążeniowe prądowe	Tak (bezpiecznik slow-blown)
Zaciski zasilania	1 wyjmowany blok zaciskowy, 6-zacisków
Zabezpieczenie przed niewłaściwą polaryzacją	Tak
Pobór mocy	3,5W
Styk przekaźnika	24V DC, 1A przy obc. rezyst.
Charakterystyka mechaniczna	
Obudowa	Metal, IP30
Wymiary	30 x 142 x 99 mm (Szer. x Wys. x Głęb.)
Ciężar	0.45kg, z opakowaniem: 0.65kg
Montaż	na szynie DIN, na ścianie
Parametry środowiskowe	
Temperatura pracy	STD: -10°C do 65°C
Temperatura składowania	-40°C do 85°C
Wilgotność względna	5 to 95%, (bez kondensacji)
Normy i certyfikaty	
EMI	FCC Part 15 Subpart B Class A, CE EN 55022 Class A
Kompatybilność elektromagnetyczna	IEC61000-4-2 (ESD), IEC61000-4-3 (RS), IEC61000-4-4 (EFT), IEC61000-4-5 (Surge), IEC61000-4-6 (CS), IEC61000-4-8 (Magnetic Field)
Upadek	IEC60068-2-32
Udar	IEC60068-2-27
Wibracje	IEC60068-2-6
Środowiskowe	RoHS2
Odporność na korozję (model -CP)	IEC 60068-2-11, IEC 60068-2-52, IEC 60068-2-60 IPC-CC-830B, MIL-I-46058C, IEC 61086-2 (Class 2), UL 94, UL 746EISO 9223 (Class C5-Very High, Class CX-Extreme)ANSI/ISA 71.04 (Class GX-Severe)
CE	tak
UL	tak
Zgodność z NEMA	NEMA TS2 (ITS) – wersja EoT
Gwarancja	5 lat

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj modułu: Switch
Zarządzanie: Niezarządzalny
Prędkość: Fast Ethernet (10/100Tx)
Ilość portów łącznie: 8
Ilość portów do światłowodów: Bez portów światłowodowych
Ilość portów PoE: Bez portów PoE
Środowisko: Ochrona przed korozją