

Link do produktu: <https://comparta24.pl/switch-przemyslowy-zaradzalny-10-port-poe-8101001000tx-2sfp-pgm-1002-sfp-p-1880.html>



Switch przemysłowy zarządzalny, 10-port, PoE+, 8*10/100/1000Tx, 2*SFP, PGM-1002-SFP

Cena brutto	2 736,75 zł
Cena netto	2 225,00 zł
Czas wysyłki	4 tygodnie
Numer katalogowy	PGM-1002-SFP
Kod producenta	PGM-1002-SFP
Producent	COMPARTA

Opis produktu

Zarządzalny switch przemysłowy, 10 portów, 8 x 10/100/1000Tx, 2 x SFP

- 8-portów 10/100/1000Tx Gigabit Ethernet IEEE 802.3at (PoE+), 30W/port
- 2-porty SFP 10/100Base-(F)X
- PoE ping alarm do automatycznego resetu odbiorników PoE
- Wiele kont użytkowników – zwiększone bezpieczeństwo
- Konfiguracja przez: http, https, CLI Command, Telnet, SNMP, SSH
- Redundancja sieci: G.8032 ERPS v2/ STP/ RSTP/ MSTP
- Ścieżki statyczne dla routingu
- Wsparcie protokołów uwierzytelnienia RADIUS, TACACS+
- Wsparcie kontoli pasma: QoS, LACP
- Wsparcie dla: VLAN, SNMP v1/v2c/v3, ACL, IP Source Guard dla większego bezpieczeństwa sieci
- Redundantne zasilanie
- Temperatura pracy: Standard: -10°C ~ 65°C, EOT: -40°C ~ 75°C
- 5 lat gwarancji

Specyfikacja

Zarządzanie siecią Zarządzanie

IPv4/IPv6, SNMP v1/v2c/v3, LLDP, LLDP-MED, HTTP, HTTPS, SSHv2 telnet, DHCP client, DHCPv6 client, DHCP server, Port Mirror, DNS client/proxy, filtrowanie dostępu bazujące na IP, ICMPv6, syslog, Strefy czasowe, czas letni/zimowy, NTP client, RMON, sFlow, wykrywanie pętli, DDMMI, Console Port, Modbus TCP, backup/restore konfiguracji na USB, sygnalizacja utraty zasilania, przekaźnik Port-based/Single/Multi 802.1X, ACL(Port/Rate Limiters/ACE), MAC-based Authentication, VLAN, QoS, Prywatny VLAN, Guest VLAN, RADIUS, TACACS+, przywiązanie IP do MAC, uwierzytelnianie WEB/CLI, autoryzacja (15 poziomów), Port Security Limit Control, ACLs dla filtrowania/polityk/kopiiowania portów, IP Source Guard, Inspekcja ARP Port/MAC/Protocol/IP Subnet-based VLAN, GARP/GVRP, Loop

Bezpieczeństwo

Funkcje L2

Funkcje L3 QoS

Oszczędzanie energii

Redundancja sieci
Konfiguracja
Właściwości switcha
Back-Plane Switching Fabric
Max. ilość VLAN
Bufor pamięci
Wielkość tabeli MAC
Jumbo Frame
Interfejs
RJ45

Port światłowodowy
LED

RS232 (serial console)

Backup konfiguracji
Kabel sieciowy

Światłowód

Zasilanie
Napięcie zasilania
Zabezpieczenie przeciążeniowe prądowe
Zaciski zasilania
Zabezpieczenie przed niewłaściwą polaryzacją
Pobór mocy
Budżet mocy PoE
Przełącznik kontrolny
Charakterystyka mechaniczna
Obudowa
Wymiary
Ciężar
Montaż
Parametry środowiskowe
Temperatura pracy
Temperatura składowania
Wilgotność względna
Normy i certyfikaty
EMI

Kompatybilność elektromagnetyczna

Upadek
Udar
Wibracje
Środowiskowe

Guard, agregacja
statyczna/LACP, ochrona BPDU, Error disable recovery, IGMP
snooping v2/v3, MLD snooping
v1/v2, filtrowanie IGMP, IPMC throttling / filtering leave proxy,
DHCP snooping, G.8032 v1/v2
DHCP option82, trasy statyczne
Kolejkowanie 802.1p, Input priority mapping, Storm control dla
pakietów
Unicast/Multicast/Broadcast, Port/Queue/ACL policer, Port
egress shaper, Queue egress
shaper, DiffServ (DSCP), Tag remarking, tryb Scheduler
ActiPHY, PerfectReach, zarządzanie energią wg IEEE 802.3az
EEE
STP/RSTP/MSTP, port trunk z LACP, ERPS v1/v2 (<50ms)
Http, Https, Telnet, SSH, CLI, TFTP, SNMP v3

20Gbps
4096
4 M bity
8K
9,6 K bajtów

8*10/100/1000 Base-T(X) at PoE-PSE(30W/Port)
Auto-Negotiation, Full/Half Duplex, Auto-MDI/MDI-X
2*100/1000Base-(F)X SFP
Systemowe: Power 1, Power 2, Master (M), Ring (R), Status,
PoE Load (P/L)
Na porcie Ethernet: Speed/Link/Active
PoE: On-connected to PD devices
SFP: Link/Active
1*RS232 na złączu RJ45 z kablem do konsoli,
parametry transmisji 115,200bps,8,N,1
1*USB 2.0 host (type-A) dla funkcji backup/restore
10Base-T: 2-pary UTP/STP Cat. 3, 4, 5 kabel EIA/TIA-568
100-ohm (100m)
100Base-TX: 2-pary UTP/STP Cat. 5 kabel EIA/TIA-568 100-ohm
(100m)
1000Base-T: 4-pary UTP/STP Cat.5/5E kabel; EIA/TIA-568
100-ohm (100m)
Multi-mode - 50/125um lub 62.5/125um,
Single-mode - 9/125um lub 10/125um

48-55VDC redundantne wejście
Tak (bezpiecznik slow-blown)
1 wyjmowany blok zaciskowy, 6-zacisków
Tak
15 W przy pełnym obciążeniu
240W przy 48-55VDC
24V DC, 1A rezyst.

Metal, IP30
54 x 142 x 99 mm (Szer. x Wys. x Głęb.)
0.89 kg, z opakowaniem: 1.25 kg
na szynie DIN, na ścianie

-10°C do 65°C (STD)
-40°C do 85°C
5 to 95%, (bez kondensacji)

FCC Part 15 Subpart B Class A,
CE EN55022/EN61000-6-4 Class A EOT: -40°C ~ 75°C (-40°C ~
167°F)
CE EN55024/EN61000-6-2 Class A:
IEC61000-4-2 (ESD), IEC61000-4-3 (RS), IEC61000-4-4 (EFT),
IEC61000-4-5 (Surge), IEC61000-4-6 (CS),
IEC61000-4-8 (Magnetic Field)
IEC60068-2-32
IEC60068-2-27
IEC60068-2-6
RoHS

CE
Gwarancja

tak
5 lat

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj modułu: Switch
Zarządzanie: Zarządzalny
Prędkość: Gigabit Ethernet (10/100/1000Tx)
Ilość portów łącznie: 10
Ilość portów do światłowodów: 2 SFP
Ilość portów PoE: 8 PoE+
Środowisko: Standard