

Link do produktu: <https://comparta24.pl/switch-przemyslowy-zarzadzalny-8-port-810100tx-etm-0800-p-452.html>



Switch przemysłowy zarządzalny, 8-port, 8*10/100Tx, ETM-0800

Cena brutto	1 918,80 zł
Cena netto	1 560,00 zł
Czas wysyłki	4 tygodnie
Numer katalogowy	ETM-0800
Kod producenta	ETM-0800
Producent	COMPARTA

Opis produktu

Zarządzalny switch przemysłowy, 8 portów 10/100Tx

- 8-portów 10/100Tx Fast Ethernet
- Redundantne zasilanie, 12-48VDC
- IP30
- Mocna metalowa obudowa
- Temperatura pracy, Standard: -10°C do 65°C, EOT: -40°C do 85°C
- **5 lat gwarancji**

Specyfikacja

Technologia Standardy

IEEE 802.3 10BaseT Ethernet
IEEE 802.3u 100BaseTX Fast Ethernet
IEEE 802.1d STP (Spanning Tree Protocol)
IEEE 802.1w RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)
IEEE 802.1s MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol)
ITU-T G.8032 / Y.1344 ERPS (Ethernet Ring Protection Switch)
IEEE 802.1Q Virtual Local Area Network (VLAN)
IEEE 802.1p QoS/CoS Protocol for Traffic Prioritization
IEEE 802.1X Network Authentication
IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
Store and Forward
CSMA/CD, IGMP v1/v2, SNMP v1/v2c/v3, TFTP, SMTP, RARP, RMON, Syslog
IEEE 802.3x flow control, back pressure flow control

Zasada działania Protokół

Kontrola przepływu
Właściwości switcha
Architektura
IGMP
Bufor pamięci
Wielkość tabeli MAC
Zarządzanie siecią
Redundancja sieci
Konfiguracja

Back-Plane: Non-Blocking Switching Fabric
do 256 grup
4MB bit
8K

Funkcje software'owe

STP/RSTP/MSTP, Port Trunk with LACP, ERPS(50ms)
Webowa, Telnet, Konsola, Cisco-like CLI, TFTP, SSH, SSL, SNMP v1/v2c/v3, RMON, USB
Storm Protection for Broadcast, Multicast, and Unicast frames
QoS - CoS, ToS/Diffserv mapping, SPQ/WRR queuing
802.1Q Virtual Local Area Network(VLAN)
IGMP Snooping, IGMP query
DHCP Client/Server/Relay with Option 82

Funkcje bezpieczeństwa

Interfejs RJ45

LED

RS232 (serial console) Backup konfiguracji

Kabel sieciowy

Zasilanie

Napięcie zasilania

Zabezpieczenie przeciążeniowe prądowe

Zaciski zasilania

Zabezpieczenie przed niewłaściwą polaryzacją

Pobór mocy

Przełącznik kontrolny

Charakterystyka mechaniczna

Obudowa

Wymiary

Ciężar

Montaż

Parametry środowiskowe

Temperatura pracy

Temperatura składowania

Wilgotność względna

Normy i certyfikaty

EMI

Kompatybilność elektromagnetyczna

Upadek

Udar

Wibracje

Środowiskowe

CE

Zgodność z NEMA

Odporność na korozję (wykonanie CP)

Gwarancja

Dostępne wykonania

ETM-0800 - standard

ETM-0800-T - rozszerzony zakres temperaturowy (EOT)

ETM-0800-CP - odporność na korozję

ETM-0800-T-CP - odporność na korozję, rozszerzony zakres temperaturowy (EOT)

Internet Protocol Version 6 (IPv6)

Link Layer Discovery Protocol (LLDP)

Port Status, Statistics, Monitoring, Security

Port Mirror, LLDP, uPnP, Modbus TCP

Static MAC address

uwierzytelnienie 802.1X, RADIUS

SNMP v3 szyfrowane uwierzytelnienie i dostęp

5*10/100BaseT(X), auto negotiation speed, Full/Half duplex, autodetekcja MDI/MDI-X

Power 1, Power 2, Master, Ring, Fault

Porty ethernet: Speed/Link/Active

1*RS232, złącze RJ45, baud rate 115200bps,8,N,1

1*USB 2.0 (Type-A) dla kopii zapasowej/przywracania konfiguracji

10BaseT: 2-pary UTP/STP Cat. 3, 4, 5 cable EIA/TIA-568

100-ohm (100m)100BaseTX: 2-pary UTP/STP Cat. 5 cable EIA/TIA-568 100-ohm (100m)

12-48VDC, Redundantne wejście

Tak (bezpiecznik slow-blown)

1 wyjmowany blok zaciskowy, 4-zaciski

Tak

8.7 W (wliczając max. 2.5W dla USB)

24V DC, 1A rezyst.

Metal, IP30

54 x 142 x 99 mm (Szer. x Wys. x Głęb.)

0.9kg, z opakowaniem: 1.3kg

na szynie DIN, na ścianie

STD: -10°C do 65°C, EOT: -40°C do 85°C

-40°C do 85°C

5 to 95%, (bez kondensacji)

FCC Part 15 Subpart B Class A, CE EN 55022 Class A

IEC61000-4-2 (ESD), IEC61000-4-3 (RS), IEC61000-4-4 (EFT),

IEC61000-4-5 (Surge),

IEC61000-4-6 (CS), IEC61000-4-8 (Magnetic Field)

IEC60068-2-32

IEC60068-2-27

IEC60068-2-6

RoHS

tak

NEMA TS2 (ITS) - wersja EoT

IEC 60068-2-11, IEC 60068-2-52, IEC 60068-2-60

IPC-CC-830B, MIL-I-46058C, IEC 61086-2 (Class 2), UL 94, UL 746E

ISO 9223 (Class C5-Very High, Class CX-Extreme)

ANSI/ISA 71.04 (Class GX-Severe)

5 lat

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj modułu: Switch

Zarządzanie: Zarządzalny

Prędkość: Fast Ethernet (10/100Tx)

Ilość portów łącznie: 8

Ilość portów do światłowodów: Bez portów światłowodowych

Ilość portów PoE: Bez portów PoE

Środowisko: Standard