Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 05:50

Link do produktu: https://comparta24.pl/wylacznik-drzwiowy-hs5l-z-ryglem-2nc-sila-1400n-hs5l-vc44m-g-p-1507.html



Wyłącznik drzwiowy HS5L z ryglem, 2NC, siła 1400N, HS5L-VC44M-G

Cena brutto	**824,04 zł**
Cena netto	**669,95 zł**
Czas wysyłki	**4 tygodnie**
Numer katalogowy	**HS5L-VC44M-G**
Kod producenta	**HS5L-VC44M-G**
Producent	**IDEC**

Opis produktu

Typ modułu	Wyłącznik drzwiowy bezpieczeństwa z ryglowaniem elektromagnetycznym
Standardy	EN ISO14119 GS-ET-19 (TÜV approval) EN60947-5-1 (TÜV approval) UL508 (UL listed) CSA C22.2 No. 14 (c-UL listed) GB14048.5 (CCC approval) KS C IEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4 (KOSHA approval) (*1) IEC60204-1/EN60204-1 (applicable standards for use)
Temperatura pracy	–25 do +55°C
Wilgotność względna	45 do 85% (bez kondensacji)
Stopień ochrony	IP67 (IEC60529)
Max. dop. częstotliwość	900 zadziałań/godzinę
Wytrzymałość mechaniczna	2,000,000 zadziałań minimum (GS-ET-15)
Układ styków	obwód główny; 2NC obwód monitorujący: 1NC, 1 NO
Ryglowanie	spring lock (ryglowanie sprężyną, odblokowanie elektromagnesem)
Siła ryglowania	1400N minimum (GS-ET-19)
Gwint dławika	metryczny M20
Sygnalizacja	zielony LED
Obciążalność styków	2,5A (Ith)
Napięcie znamionowe styków	30V, 125V, 250V
Wymiary	35 x 40 x 127 mm